



— 稳定·可靠 —

关于Wupp

在德国自 1960 年起，wuppertal 就成为新技术的工业电缆制造重镇之一。源自当地的 Wupp 电缆不仅仅继承了传统优质电缆的制造工艺，而且始终保持最新的创新电缆技术。根据不同市场的需求，wupp 电缆公司可以提供符合德国国家标准和国际标准的电缆，这些电缆被应用在各种不同行业。工程机械，起重机，装配生产线，机床设备，钢铁冶炼，信号控制和测量，造船业，采矿设备等工业系统，都能看到我们的电缆被广泛地使用。

我们知道我们的生意里。无论你的要求有多复杂，你可以依靠我们得到符合你们所需特殊要求的正确产品。对于我们，持续的产品培训和个人技能发展计划以及最重要的了解客户的需求，使得我们不断加强了为客户提供技术咨询和产品推荐能力，确保直接，快速和可靠的为你提供解决方案。

坚持以客户为中心的承诺，广泛的产品系列，充足的库存，最快的交货速度，一直是 wupp 电缆持续发展的核心动力。



04 重型电缆

99	H05VVH6-F	PVC 绝缘柔性扁平控制电缆
100	H07VVH6-F	PVC 绝缘柔性扁平控制电缆
101	NGFLGÖU	全天候橡胶外护套扁平电缆
102	NGFLGÖU cUL	全天候橡胶外护套扁平电缆 UL/CSA 认证
103	M(StD)HÖU	全天候橡胶外护套扁平电缆 带屏蔽
104	M(StD)HÖU cUL	全天候橡胶外护套扁平电缆 带屏蔽 UL/CSA 认证
105	LSOH	低烟无卤聚烯烃外护套扁平电缆
106	FLGÖU	全天候橡胶圆电缆 带加强芯
107	STN	橡胶护套电梯电缆
108	STCN	橡胶护套电梯电缆 带屏蔽
109	REELINGFLEX PUR-HF	聚氨酯外护套高柔性卷筒机电缆 外径更小 抗扭曲
110	REELINGFLEX (N)SHTÖU-J	橡胶护套柔性卷筒机电缆 抗扭曲
111	REELINGFLEX (N)SHTÖU-J 3+3	橡胶外护套柔性卷筒机电缆
112	(N)TSCGEWÖU	高电压卷筒机电缆 抗扭曲编织 抗强制力
113	(N)TSCGEWÖU - SR	双护套高电压卷筒机电缆 抗扭曲编织 抗强制力
114	(N)TSCGEWÖU LWL	高电压卷筒机电缆 抗拉 抗扭 抗强制力
115	TROLLEYFLEX PUR-HF	全天候 PUR 护套高柔性拖令电缆
116	TROLLEYFLEX C-PUR-HF	全天候 PUR 护套高柔性拖令电缆 带屏蔽
117	TROLLEYFLEX FIBER	全天候 PUR 护套高柔性拖令光纤
118	H05RR-F & H05RN-F	统一协调认证柔性橡胶护套电缆 300V/500V
119	H07RN-F	统一协调认证柔性橡胶护套电缆 450V/750V
120	H07ZZ-F	无卤阻燃 统一协调标准橡胶电缆
121	NSSHÖU	矿山用橡胶护套柔性电缆
122	H01N2-D	电焊机电缆 统一协调标准
123	NSGAFÖU	1.8/3kV 橡胶护套电缆
124	TML-RD	潜水泵圆电缆 工业水中永久使用
125	TML-F	潜水泵扁电缆 工业水中永久使用



应用范围

作为动力,控制电缆用于电缆轨道,运输线,搬运机起重机,电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下,可在干燥或潮湿的室内使用。

比圆电缆更节省空间，且比圆电缆有更小的弯曲半径

电缆特性

- ◆ 尺寸减少，比圆形电缆节省更多的空间
- ◆ 可以多个扁平电缆绑在一起使用
- ◆ 外护套：黑色
- ◆ 载流量符合 VDE 标准，详见技术指南
- ◆ 燃烧测试符合 IEC 60332-1

[illegible]

H05VVH6-F

PVC 绝缘柔性扁平控制电缆



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5 类和 IEC 60228 5 类标准



芯线：特殊 PVC 混合材料
5 芯以下彩色芯线
6 芯以上黑色芯线白色数字编号
芯线标识符合 VDE 0293 标准



外护套：PVC



温度范围：固定安装 -30℃ / +70℃
移动安装 -20℃ / +70℃



电压等级：U₀/U 300/500V



测试电压：2kV



最小弯曲半径：固定安装 10 x 电缆外径
移动安装 10 x 电缆外径



符合 VDE 0281 403 部分
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

[illegible]



应用范围

作为动力,控制电缆用于电缆轨道,运输线,搬运机起重机,电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下,可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

适合在有 EMC 电磁干扰的环境下使用

电缆特性

- ◆ 尺寸减少，比圆形电缆节省更多的空间
- ◆ 可以多个扁平电缆绑在一起使用
- ◆ 镀锡金属丝外包金属箔屏蔽
- ◆ 外护套：黑色
- ◆ 载流量符合 VDE 标准，详见技术指南
- ◆ 燃烧测试符合 IEC 60332-1

[illegible]

M(StD)HÖU

全天候橡胶外护套扁平电缆 带屏蔽



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5/6 类和 IEC 60228 5/6 类标准



芯线：橡胶材料
5 芯以下彩色芯线
6 芯以上黑色芯线白色数字编号
芯线标识符合 VDE 0293 标准



外护套：氯丁橡胶



温度范围：固定安装 -40℃ / +80℃
移动安装 -30℃ / +80℃



电压等级：U₀/U 300/500V



测试电压：2kV



最小弯曲半径：固定安装 10 x 电缆外径
移动安装 10 x 电缆外径



符合 VDE 0250
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

[illegible]



应用范围

作为动力,控制电缆用于电缆轨道,运输线,搬运机起重,电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下,可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

适合在有 EMC 电磁干扰的环境下使用。

符合 UL/CSA 认证。

电缆特性

- ◆ 尺寸减少，比圆形电缆节省更多的空间
- ◆ 可以多个扁平电缆绑在一起使用
- ◆ 镀锡金属丝外包金属箔屏蔽
- ◆ 外护套：黑色
- ◆ 载流量符合 VDE 标准，详见技术指南
- ◆ 燃烧测试符合 IEC 60332-1

[illegible]

M(StD)HÖU cUL

全天候橡胶外护套扁平电缆 带屏蔽 UL/CSA 认证



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5/6 类和 IEC 5/6 类标准



芯线：橡胶绝缘
5 芯以下彩色芯线
6 芯以上黑色芯线白色数字编号
芯线标识符合 VDE 0293 标准



外护套：氯丁橡胶



温度范围：固定安装 -40℃ / +80℃
移动安装 -30℃ / +80℃



电压等级：U₀/U 600V



测试电压：2.5kV



最小弯曲半径：固定安装 10 x 电缆外径
移动安装 10 x 电缆外径



符合 UL 4540 和 VDE 0250 809 部分
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

[illegible]



应用范围

作为动力、控制电缆用于电缆轨道,运输线,搬运机起重机,电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下,可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

电缆特性

- ◆ 尺寸减少，比圆形电缆节省更多的空间
- ◆ 低烟无卤
- ◆ 可以多个扁平电缆绑在一起使用
- ◆ 外护套：黑色
- ◆ 载流量符合 VDE 标准，详见技术指南

[illegible]

LSOH

低烟无卤聚烯烃外护套扁平电缆



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5 类和 IEC 60228 5 类标准



芯线：特殊混合材料
5 芯以下彩色芯线
6 芯以上黑色芯线白色数字编号
芯线标识符合 VDE 0293 标准



外护套：聚烯烃



温度范围：固定安装 -40℃ / +70℃
移动安装 -25℃ / +70℃



电压等级：U₀/U 0.6/1kV



测试电压：3.5kV




最小弯曲半径：固定安装 10 x 电缆外径
移动安装 10 x 电缆外径



符合 VDE 0250
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

[illegible]



FLGÖU

全天候橡胶圆电缆 带加强芯

应用范围

作为动力、控制电缆用于电缆轨道，运输线，搬运机起重机，电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下，可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

全天候带加强芯电缆可承受更大拉力

电缆特性

- ◆ 抗拉力强
- ◆ 外护套：黑色 RAL 9005
- ◆ 载流量符合 VDE，详见技术指南
- ◆ 低烟阻燃



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 6 类和 IEC 60228 6 类标准



芯线：橡胶绝缘
5 芯以下彩色芯线
6 芯以上黑色芯线白色数字编号
芯线标识符合 VDE 0293 标准



外护套：氯丁橡胶



温度范围：固定安装 -40°C / +80°C
移动安装 -25°C / +80°C



电压等级：U₀/U 300/500V



测试电压：3kV



最小弯曲半径：固定安装 12.5 x 电缆外径
移动安装 12.5 x 电缆外径



符合 VDE 0250
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
427001	2 X 1	7,4	20,0	91,0
427002	3 G 1	9,0	30,0	120,0
427003	4 G 1	8,9	40,0	142,0
427004	5 G 1	10,4	48,0	171,0
427005	7 G 1	13,6	69,0	214,0
427006	9 G 1	14,4	91,0	260,0
427007	12 G 1	18,5	118,0	354,0
427008	16 G 1	17,7	157,0	415,0
427009	18 G 1	20,0	190,0	575,0
427010	24 G 1	23,4	256,0	630,0
427011	36 G 1	25,8	355,0	846,0
427012	48 G 1	30,6	472,0	1.115,0
427013	54 G 1	33,0	518,0	1.580,0
427014	2 X 1,5	8,0	30,0	96,0
427015	3 G 1,5	9,5	44,0	141,0
427016	4 G 1,5	11,5	58,0	165,0
427017	5 G 1,5	12,5	72,0	195,0
427018	7 G 1,5	14,5	110,0	251,0
427019	8 G 1,5	15,6	117,0	290,0
427020	9 G 1,5	16,3	132,0	325,0
427021	10 G 1,5	17,0	153,0	406,0
427022	12 G 1,5	20,9	177,0	458,0
427023	18 G 1,5	21,2	288,0	630,0
427024	24 G 1,5	25,0	353,0	738,0
427025	42 G 1,5	34,5	642,0	1.245,0

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
427026	2 X 2,5	9,7	49,0	143,0
427027	3 G 2,5	10,2	74,0	173,0
427028	4 G 2,5	13,1	103,0	230,0
427029	5 G 2,5	14,0	120,0	330,0
427030	7 G 2,5	16,4	171,0	350,0
427031	9 G 2,5	18,9	229,0	542,0
427032	12 G 2,5	24,6	295,0	660,0
427033	18 G 2,5	24,4	442,0	875,0
427034	24 G 2,5	28,5	589,0	1.145,0
427035	36 G 2,5	33,2	864,0	1.444,0
427036	4 G 4	15,2	157,0	325,0
427037	4 G 6	17,0	240,0	414,0
427038	4 G 10	21,8	393,0	725,0
427039	4 G 16	25,4	629,0	1.028,0
427040	5 G 4	16,8	197,0	430,0
427041	5 G 6	19,2	295,0	560,0
427042	5 G 10	24,6	491,0	923,0
427043	5 G 16	28,0	787,0	1.260,0



STCN

橡胶护套电梯电缆 带屏蔽

应用范围

作为动力、控制电缆用于电缆轨道,运输线,搬运机起重机,电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下,可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

帶加強芯更抗拉，并具有高度延展性

电缆特性

- ◆ 抗拉力强
- ◆ 悬挂高度 80m
- ◆ 芯线绞合成缆
- ◆ 屏蔽层：镀锡铜丝屏蔽，覆盖率达 85%
- ◆ 外护套：黑色，蓝色，黄色
- ◆ 载流量符合 VDE，详见技术指南
- ◆ 低烟阻燃



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 6 类和 IEC 60228 6 类标准



芯线：橡胶绝缘
5 芯以下彩色芯线
6 芯以上黑色芯线白色数字编号
芯线标识符合 VDE 0293 标准



外护套：氯丁橡胶



温度范围：固定安装 -40℃ / +80℃
移动安装 -25℃ / +80℃



电压等级：U₀/U 300/500V



测试电压：3kV



最小弯曲半径：固定安装 10 x 电缆外径
移动安装 10 x 电缆外径



符合 VDE 0250
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

[illegible]



应用范围

作为动力、控制电缆用于电缆轨道,运输线,搬运机起重机,电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下,可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

整体承载编织防止电缆扭曲

电缆特性

- ◆ 内外护套之间有纺织保护层
- ◆ 芯线绞合成缆
- ◆ 可承受拉力 20N/mm²
- ◆ 移动速度可达到 120m/min.
- ◆ 外护套：黑色 RAL 9005
- ◆ 载流量符合 VDE，详见技术指南
- ◆ 燃烧测试符合 IEC 60332-1 标准

REELINGFLEX (N)SHTÖU-J 3+3

橡胶外护套柔性卷筒机电缆



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5 类和 IEC 60228 5 类标准



芯线：橡胶绝缘
3 根动力线，3 根地线
芯线标识符合 VDE 0293 标准



内护套：氯丁橡胶
外护套：氯丁橡胶



温度范围：固定安装 -40℃ / +80℃
移动安装 -40℃ / +80℃



电压等级：U₀/U 0.6/1kV



测试电压：2.5kV



最小弯曲半径：固定安装 VDE 0293 第 3 部分标准
移动安装 VDE 0293 第 3 部分标准



符合 VDE 0250
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

[illegible]



(N)TSCGEWÖU

高电压卷筒机电缆 抗扭曲编织 抗强制力

应用范围

作为动力、控制电缆用于电缆轨道,运输线,搬运机起重机,电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下,可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

耐各种油，抗撞击，抗臭氧

电缆特性

- ◆ 抗扭编织层
- ◆ 芯线绞合成缆
- ◆ 外护套：浅红色，红色
- ◆ 移动速度 180m/min
- ◆ 抗拉力：20N/mm²
- ◆ 载流量符合 VDE，详见技术指南
- ◆ 燃烧测试符合 IEC 60332-1 标准



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5 类和 IEC 60228 5 类标准



芯线：橡胶混合料，增加机械性和绝缘性能
3 根动力线，3 根地线



内护套：橡胶混合物
外护套：橡胶混合物



温度范围：固定安装 -50℃ / +80℃
移动安装 -35℃ / +80℃



电压等级：U₀/U 3.6/6kV 到 12/20kV



测试电压：11kV 到 29kV



最小弯曲半径：固定安装 VDE 0293 第 3 部分标准
移动安装 VDE 0293 第 3 部分标准



符合 VDE 0250
符合 RoHS 标准

[illegible][illegible]



(N)TSCGEWÖU - SR

双护套高电压卷筒机电缆 抗扭曲编织 抗强制力

应用范围

作为动力、控制电缆用于电缆轨道，运输线，搬运机起重，电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下，可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

耐各种油，抗撞击，抗臭氧。

电缆特性

- ◆ 特殊橡胶双层护套
- ◆ 整体锦纶线编织加强抗扭性能
- ◆ 外护套：红色
- ◆ 移动速度 240m/min
- ◆ 抗拉力 20N/mm²
- ◆ 载流量符合 VDE，详见技术指南
- ◆ 燃烧测试符合 IEC 60332-1 标准



导体：精细镀锡铜丝
符合 IEC 60228 6 类标准



芯线：特殊材料基于高品质 EPR，增加机械性和绝缘性能
3 根动力线，3 根地线



内护套：特殊混合橡胶
外护套：特殊橡胶双层外护套



温度范围：-35°C / +80°C



电压等级：U₀/U 3.6/6kV 到 18/30kV



测试电压：11kV 到 43kV



最小弯曲半径：固定安装 VDE 0293 第 3 部分标准
移动安装 VDE 0293 第 3 部分标准



符合 VDE 0295, EN 60228, IEC 60811, IEC 60332, HD 22.16
符合 RoHS 标准

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	承载力 N	重量 kg/km
3,6/6kV				
434001	3 X 25 + 3 G 25/3	39,4	1500	2730
434002	3 X 35 + 3 G 25/3	42,7	2100	3230
434003	3 X 50 + 3 G 25/3	46,0	3000	3955
434004	3 X 70 + 3 G 35/3	51,3	4200	5130
434005	3 X 95 + 3 G 50/3	56,4	5700	6600
434006	3 X 120 + 3 G 70/3	59,8	7200	7715
434007	3 X 150 + 3 G 70/3	65,3	9000	9090
434008	3 X 185 + 3 G 95/3	69,3	11100	10115
6/10kV				
434009	3 X 25 + 3 G 25/3	41,4	1500	2915
434010	3 X 35 + 3 G 25/3	44,8	2100	3450
434011	3 X 50 + 3 G 25/3	47,3	3000	4100
434012	3 X 70 + 3 G 35/3	53,5	4200	5400
434013	3 X 95 + 3 G 50/3	57,7	5700	6790
434014	3 X 120 + 3 G 70/3	61,3	7200	7930
434015	3 X 150 + 3 G 70/3	66,6	9000	9300
434016	3 X 185 + 3 G 95/3	70,6	11100	10380
8,7/15kV				
434017	3 X 25 + 3 G 25/3	45,0	1500	3290
434018	3 X 35 + 3 G 25/3	48,2	2100	3840
434019	3 X 50 + 3 G 25/3	51,4	3000	4585
434020	3 X 70 + 3 G 35/3	56,9	4200	5855
434021	3 X 95 + 3 G 50/3	61,2	5700	7280
434022	3 X 120 + 3 G 70/3	66,0	7200	8665
434023	3 X 150 + 3 G 70/3	70,0	9000	9860
434024	3 X 185 + 3 G 95/3	74,1	11100	10980

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	承载力 N	重量 kg/km
12/20kV				
434025	3 X 25 + 3 G 25/3	48,8	1500	3715
434026	3 X 35 + 3 G 25/3	52,2	2100	4720
434027	3 X 50 + 3 G 25/3	55,6	3000	5120
434028	3 X 70 + 3 G 35/3	60,3	4200	6340
434029	3 X 95 + 3 G 50/3	65,6	5700	7950
434030	3 X 120 + 3 G 70/3	68,7	7200	9100
434031	3 X 150 + 3 G 70/3	73,0	9000	10380
434032	3 X 185 + 3 G 95/3	78,7	11100	11820
14/25kV				
434033	3 X 25 + 3 G 25/3	54,1	1500	4370
434034	3 X 35 + 3 G 25/3	57,7	2100	5040
434035	3 X 50 + 3 G 25/3	59,9	3000	5720
434036	3 X 70 + 3 G 35/3	65,4	4200	7100
434037	3 X 95 + 3 G 50/3	70,3	5700	8715
434038	3 X 120 + 3 G 70/3	73,2	7200	9870
434039	3 X 150 + 3 G 70/3	78,5	9000	11380
434040	3 X 185 + 3 G 95/3	82,6	11100	12575
18/30kV				
434041	3 X 25 + 3 G 25/3	57,6	1500	4830
434042	3 X 35 + 3 G 25/3	61,2	2100	5530
434043	3 X 50 + 3 G 25/3	63,3	3000	6230
434044	3 X 70 + 3 G 35/3	69,7	4200	7790
434045	3 X 95 + 3 G 50/3	73,7	5700	9300
434046	3 X 120 + 3 G 70/3	77,7	7200	10660
434047	3 X 150 + 3 G 70/3	82,0	9000	12040
434048	3 X 185 + 3 G 95/3	86,0	11100	13270



(N)TSCGEWÖU LWL

高电压卷筒机电缆 抗拉 抗扭 抗强制力

应用范围

作为动力、控制电缆用于电缆轨道，运输线，搬运机起重机，电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下，可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

电缆特性

- ◆ 抗扭转编织层
- ◆ 移动速度可达到 180m/min.
- ◆ 无损数据传输光纤
- ◆ 外护套：红色带黄色条纹
- ◆ 载流量符合 VDE，详见技术指南
- ◆ 燃烧测试符合 IEC 60332-1 标准



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5 类和 IEC 60228 5 类标准



芯线：橡胶绝缘
3 根动力线，2 根地线，1 组光纤
芯线标识符合 VDE 0293 标准



内护套：橡胶
外护套：橡胶



温度范围：固定安装 -40°C / +80°C
移动安装 -25°C / +80°C



电压等级：U₀/U 3.6/6kV 到 12/20kV



测试电压：11kV 到 29kV



最小弯曲半径：固定安装 VDE 0293 第 3 部分标准
移动安装 VDE 0293 第 3 部分标准



符合 VDE 0250
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
3,6/6 kV				
435001	3 X 25 + 2 X 25/2 + 12LWL	39,0 - 42,0	960,0	2.410,0
435002	3 X 35 + 2 X 25/2 + 12LWL	42,0 - 45,0	1.248,0	2.995,0
435003	3 X 50 + 2 X 25/2 + 12LWL	45,0 - 48,0	1.680,0	3.645,0
435004	3 X 70 + 2 X 35/2 + 12LWL	50,0 - 54,0	2.352,0	4.760,0
435005	3 X 95 + 2 X 50/2 + 12LWL	54,0 - 58,0	3.216,0	5.580,0
435006	3 X 120 + 2 X 70/2 + 12LWL	58,0 - 62,0	4.128,0	6.690,0
435007	3 X 150 + 2 X 70/2 + 12LWL	63,0 - 67,0	4.992,0	7.990,0
435008	3 X 185 + 2 X 95/2 + 12LWL	67,0 - 72,0	6.240,0	9.330,0
435009	3 X 240 + 2 X 120/2 + 12LWL	71,0 - 76,0	8.064,0	12.100,0
6/10 kV				
435010	3 X 25 + 2 X 25/2 + 12LWL	40,0 - 43,0	960,0	2.450,0
435011	3 X 35 + 2 X 25/2 + 12LWL	43,0 - 46,0	1.248,0	3.035,0
435012	3 X 50 + 2 X 25/2 + 12LWL	46,0 - 49,0	1.680,0	3.690,0
435013	3 X 70 + 2 X 35/2 + 12LWL	51,0 - 55,0	2.352,0	4.800,0
435014	3 X 95 + 2 X 50/2 + 12LWL	55,0 - 59,0	3.216,0	5.620,0
435015	3 X 120 + 2 X 70/2 + 12LWL	59,0 - 63,0	4.128,0	6.740,0
435016	3 X 150 + 2 X 70/2 + 12LWL	64,0 - 68,0	4.992,0	8.040,0
435017	3 X 185 + 2 X 95/2 + 12LWL	69,0 - 74,0	6.240,0	9.380,0
435018	3 X 240 + 2 X 120/2 + 12LWL	73,0 - 78,0	8.064,0	12.400,0

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
8,7/15 kV				
435019	3 X 25 + 2 X 25/2 + 12LWL	42,0 - 45,0	960,0	2.700,0
435020	3 X 35 + 2 X 25/2 + 12LWL	45,0 - 49,0	1.248,0	3.100,0
435021	3 X 50 + 2 X 25/2 + 12LWL	49,0 - 53,0	1.680,0	3.960,0
435022	3 X 70 + 2 X 35/2 + 12LWL	53,0 - 57,0	2.352,0	5.050,0
435023	3 X 95 + 2 X 50/2 + 12LWL	58,0 - 62,0	3.216,0	6.050,0
435024	3 X 120 + 2 X 70/2 + 12LWL	63,0 - 67,0	4.128,0	7.265,0
435025	3 X 150 + 2 X 70/2 + 12LWL	66,0 - 70,0	4.992,0	8.500,0
435026	3 X 185 + 2 X 95/2 + 12LWL	70,0 - 74,0	6.240,0	9.900,0
435027	3 X 240 + 2 X 120/2 + 12LWL	78,0 - 82,0	8.064,0	12.900,0
12/20 kV				
435028	3 X 25 + 2 X 25/2 + 12LWL	45,0 - 48,0	960,0	3.050,0
435029	3 X 35 + 2 X 25/2 + 12LWL	48,0 - 51,0	1.248,0	3.490,0
435030	3 X 50 + 2 X 25/2 + 12LWL	52,0 - 56,0	1.680,0	4.340,0
435031	3 X 70 + 2 X 35/2 + 12LWL	56,0 - 60,0	2.352,0	5.320,0
435032	3 X 95 + 2 X 50/2 + 12LWL	60,0 - 64,0	3.216,0	6.360,0
435033	3 X 120 + 2 X 70/2 + 12LWL	66,0 - 70,0	4.128,0	7.810,0
435034	3 X 150 + 2 X 70/2 + 12LWL	69,0 - 73,0	4.992,0	8.900,0
435035	3 X 185 + 2 X 95/2 + 12LWL	75,0 - 79,0	6.240,0	10.700,0
435036	3 X 240 + 2 X 120/2 + 12LWL	80,0 - 84,0	8.064,0	13.400,0



应用范围

作为动力、控制电缆用于电缆轨道，运输线，搬运机起重机，电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下，可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

电缆特性

- ◆ 芯线绞合成缆
- ◆ 水下 50M 可正常使用
- ◆ 最大承载拉力 25N/mm²
- ◆ 运动速度可达到 240m/min
- ◆ 护套：黑色
- ◆ 阻抗符合 VDE，详见技术指南
- ◆ 芯线用 PUR 绝缘保护
- ◆ 燃烧测试符合 DIN EN 60332-2-1

TROLLEYFLEX PUR-HF

全天候 PUR 护套高柔性拖令电缆



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5 类和 IEC 60228 5 类标准



芯线：PUR
5 芯以下彩色芯线
6 芯以上黑色芯线白色数字编号
芯线标识符合 VDE 0293 标准



外套：PUR



温度范围：固定安装 -50°C / +90°C
移动安装 -40°C / +90°C



电压等级：U₀/U 0.6/1kV



测试电压：2.5kV



最小弯曲半径：固定安装 6 x 电缆外径
移动安装 6 x 电缆外径



符合 VDE 0250
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
436001	3 G 1,5	6,7 - 8,3	43,0	91,0
436002	4 G 1,5	7,7 - 9,3	58,0	110,0
436003	7 G 1,5	11,0 - 13,0	101,0	170,0
436004	12 G 1,5	13,8 - 15,8	173,0	323,0
436005	18 G 1,5	14,0 - 16,0	259,0	384,0
436006	24 G 1,5	16,0 - 18,0	346,0	480,0
436007	30 G 1,5	20,0 - 22,0	432,0	680,0
436008	3 G 2,5	8,2 - 9,8	72,0	130,0
436009	4 G 2,5	8,8 - 10,4	96,0	160,0
436010	5 G 2,5	9,6 - 11,2	120,0	190,0
436011	7 G 2,5	11,0 - 13,0	168,0	260,0
436012	12 G 2,5	16,0 - 18,0	288,0	467,0
436013	18 G 2,5	16,5 - 18,5	432,0	576,0
436014	24 G 2,5	19,0 - 21,0	576,0	758,0
436015	30 G 2,5	25,5 - 27,5	720,0	1.080,0
436016	4 G 4	10,0 - 12,0	154,0	214,0
436017	5 G 4	10,7 - 12,8	192,0	280,0
436018	4 G 6	11,3 - 13,3	230,0	315,0
436019	5 G 6	13,0 - 15,0	288,0	402,0
436020	4 G 10	14,5 - 16,5	384,0	510,0
436021	5 G 10	15,7 - 16,8	480,0	629,0

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
436022	4 G 16	17,5 - 19,5	614,0	765,0
436023	5 G 16	19,2 - 21,3	768,0	950,0
436024	4 G 25	20,5 - 23,5	960,0	1.150,0
436025	5 G 25	24,3 - 27,3	1.200,0	1.430,0
436026	4 G 35	26,0 - 29,0	1.344,0	1.582,0
436027	4 G 50	28,5 - 32,5	1.920,0	2.175,0
436028	4 G 70	38,6 - 42,6	2.688,0	3.070,0
436029	4 G 95	42,5 - 46,5	3.648,0	4.150,0

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
436030	1 X 16	8,2 - 10,2	154,0	188,0
436031	1 X 25	9,6 - 11,6	240,0	271,0
436032	1 X 35	12,0 - 14,0	336,0	368,0
436033	1 X 50	13,5 - 15,5	480,0	533,0
436034	1 X 70	16,0 - 18,0	672,0	748,0
436035	1 X 95	17,6 - 19,6	912,0	970,0
436036	1 X 120	19,0 - 22,0	1.152,0	1.215,0
436037	1 X 150	21,0 - 24,0	1.440,0	1.552,0
436038	1 X 185	23,5 - 26,5	1.776,0	1.830,0
436039	1 X 240	27,5 - 30,5	2.304,0	2.450,0



TROLLEYFLEX C-PUR-HF

全天候 PUR 护套高柔性拖令电缆 带屏蔽

应用范围

作为动力、控制电缆用于电缆轨道，运输线，搬运机起重，电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下，可在干燥或潮湿的室内使用。

电缆特性

- ◆ 镀锡铜丝屏蔽，覆盖率达 85%
- ◆ 芯线绞合成缆
- ◆ 水下 50M 可正常使用
- ◆ 最大承载拉力 25N/mm²
- ◆ 运动速度可达 240m/min
- ◆ 护套：黑色
- ◆ 阻抗符合 VDE，详见技术指南
- ◆ 芯线用 PUR 绝缘保护
- ◆ 燃烧测试符合 DIN EN 60332-2-1



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5 类和 IEC 60228 5 类标准



芯线：PUR
5 芯以下彩色芯线
6 芯以上黑色芯线白色数字编号
芯线标识符合 VDE 0293 标准



内护套：PUR
外护套：PUR



温度范围：固定安装 -50°C / +90°C
移动安装 -40°C / +90°C



电压等级：U₀/U 0.6/1kV



测试电压：2.5kV



最小弯曲半径：固定安装 6 x 电缆外径
移动安装 6 x 电缆外径



符合 VDE 0250
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
437001	4 G 1,5	10,5 - 12,1	118,0	180,0
437002	5 G 1,5	11,3 - 12,9	132,0	225,0
437003	7 G 1,5	10,4 - 12,4	192,0	240,0
437004	12 G 1,5	14,5 - 16,5	250,0	374,0
437005	18 G 1,5	16,0 - 18,0	341,0	419,0
437006	4 G 2,5	11,9 - 13,6	157,0	257,0
437007	5 G 2,5	12,7 - 14,3	190,0	292,0
437008	12 G 2,5	17,0 - 19,0	370,0	540,0
437009	18 G 2,5	17,2 - 19,2	621,0	690,0
437010	4 G 4	13,0 - 15,0	221,0	340,0
437011	5 G 4	14,0 - 16,0	277,0	345,0
437012	4 G 6	14,2 - 16,2	300,0	430,0
437013	4 G 10	17,5 - 19,5	454,0	640,0
437014	4 G 16	21,0 - 23,0	694,0	1.070,0
437015	4 G 25	24,0 - 27,0	1.050,0	1.520,0
437016	4 G 35	28,5 - 31,5	1.444,0	2.037,0
437017	4 G 50	33,0 - 37,0	2.124,0	2.780,0

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
437018	1 X 25	10,5 - 12,5	310,0	325,0
437019	1 X 35	12,1 - 14,1	406,0	435,0
437020	1 X 50	14,5 - 16,5	550,0	620,0
437021	1 X 70	17,0 - 19,0	747,0	824,0
437022	1 X 95	18,5 - 20,5	998,0	1.060,0
437023	1 X 120	20,0 - 23,0	1.306,0	1.331,0
437024	1 X 150	21,5 - 24,5	1.613,0	1.860,0
437025	1 X 185	24,0 - 27,0	1.903,0	2.026,0
437026	1 X 240	28,5 - 31,5	2.474,0	2.620,0
437027	4 X (2 X 1)	15,5 - 17,5	140,0	310,0
437028	3 X (2 X 1,5)	16,0 - 18,0	147,0	324,0
437029	4 X (2 X 1,5)	17,5 - 19,5	237,0	446,0

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
437030	4 X (2 X 1) C	17,0 - 19,0	206,0	320,0
437031	6 X (2 X 1) C	18,7 - 20,8	265,0	462,0
437032	2 X (2 X 1,5) C	15,7 - 17,8	193,0	300,0
437033	3 X (2 X 1,5) C	16,0 - 18,0	221,0	365,0
437034	2 X (2 X 2,5) C	17,7 - 19,8	215,0	380,0
437035	3 X (2 X 2,5) C	17,7 - 19,8	245,0	410,0



应用范围

作为移动光纤用于电缆轨道,运输线,搬运机起重机,电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下,可在干燥或潮湿的室内使用。

电缆特性

- ◆ 抗紫外线抗臭氧抗湿度
- ◆ 可在水下 50m 正常工作
- ◆ 芯线用无纺布包裹
- ◆ 外护套：黑色
- ◆ 运作速度可达到 240m/min

TROLLEYFLEX FIBER

全天候 PUR 护套高柔性拖令光纤



导体：光学纤维



芯线：PETP 绝缘



外护套：PUR



温度范围：固定安装 -40℃ / +80℃
移动安装 -30℃ / +70℃



电压等级：无



测试电压：无



最小弯曲半径：固定安装 6 x 电缆外径
移动安装 10 x 电缆外径



符合 RoHS 标准

[illegible][illegible][illegible]



应用范围

连接动力工具，电动机，中型机器设备的电缆，适合潮湿的室内，可用于室外，商业和农业及建筑场地。也可直接安装在一些起重设备等机器上。

无卤阻燃，统一协调标准，抗臭氧。

电缆特性

- ◆ 芯线绞合成缆
- ◆ 外护套：黑色 RAL 9005
- ◆ 载流量符合 VDE，详见技术指南
- ◆ 燃烧测试符合 IEC 60332-3 标准

H07ZZ-F

无卤阻燃 统一协调标准橡胶电缆



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5 类和 IEC 60228 5 类标准



芯线：交联橡胶
5 芯以下彩色芯线
6 芯以上黑色芯线白色数字编号
芯线标识符合 VDE 0293 标准



外护套：合成橡胶



温度范围：固定安装 -25°C / +60°C
移动安装 -25°C / +60°C



电压等级：U₀/U 450/750V



测试电压：2.5kV



最小弯曲半径：固定安装 4 x 电缆外径
移动安装 6 x 电缆外径



符合 CENELEC HD 22-13/NFC 032-131
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
441001	1 X 1,5	5,7 - 7,1	14,4	63,0
441002	1 X 2,5	6,3 - 7,9	24,0	76,0
441003	1 X 4	7,2 - 9,0	38,0	107,0
441004	1 X 6	7,9 - 9,8	58,0	140,0
441005	1 X 10	9,5 - 11,9	96,0	213,0
441006	1 X 16	10,8 - 13,4	154,0	291,0
441007	1 X 25	12,7 - 15,8	240,0	415,0
441008	1 X 35	14,3 - 17,9	336,0	539,0
441009	1 X 50	16,5 - 20,6	480,0	740,0
441010	1 X 70	18,6 - 23,3	672,0	989,0
441011	1 X 95	20,8 - 26,0	912,0	1.290,0
441012	1 X 120	22,8 - 28,6	1.152,0	1.592,0
441013	1 X 150	25,2 - 31,4	1.440,0	1.957,0
441014	1 X 185	27,6 - 34,4	1.776,0	2.350,0
441015	1 X 240	30,6 - 38,3	2.304,0	3.099,0
441016	1 X 300	33,5 - 41,9	2.880,0	3.687,0
441017	1 X 400	37,4 - 46,8	3.840,0	4.850,0
441018	1 X 500	41,3 - 52,0	4.800,0	5.998,0
441019	2 X 1	7,7 - 10,0	19,0	112,0
441020	3 G 1	8,3 - 10,7	29,0	125,0
441021	4 G 1	9,2 - 11,9	38,0	170,0
441022	5 G 1	10,2 - 13,1	46,0	205,0
441023	2 X 1,5	8,5 - 11,0	29,0	135,0
441024	3 G 1,5	9,2 - 11,9	43,0	129,0
441025	4 G 1,5	10,2 - 13,1	58,0	196,0
441026	5 G 1,5	11,2 - 14,4	72,0	242,0
441027	7 G 1,5	14,5 - 17,5	88,0	355,0
441028	12 G 1,5	17,6 - 22,4	148,0	660,0
441029	19 G 1,5	20,7 - 26,3	230,0	788,0
441030	27 G 1,5	25,5 - 32,2	389,0	1.077,0
441031	37 G 1,5	28,2 - 35,6	535,0	1.358,0

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
441032	2 X 2,5	10,2 - 13,1	48,0	190,0
441033	3 G 2,5	10,9 - 14,0	72,0	250,0
441034	4 G 2,5	12,1 - 15,5	96,0	275,0
441035	5 G 2,5	13,3 - 17,0	120,0	341,0
441036	2 X 4	11,8 - 15,1	77,0	255,0
441037	3 G 4	12,7 - 16,2	115,0	330,0
441038	4 G 4	14,0 - 17,9	154,0	388,0
441039	5 G 4	15,6 - 19,9	192,0	495,0
441040	2 X 6	13,1 - 16,8	115,0	335,0
441041	3 G 6	14,1 - 18,0	173,0	440,0
441042	4 G 6	15,7 - 20,0	230,0	515,0
441043	5 G 6	17,5 - 22,2	288,0	642,0
441044	2 X 10	17,7 - 22,6	192,0	590,0
441045	3 G 10	19,1 - 24,2	288,0	800,0
441046	4 G 10	20,9 - 26,5	384,0	882,0
441047	5 G 10	22,9 - 29,1	480,0	1.090,0
441048	2 X 16	20,2 - 25,7	307,0	821,0
441049	3 G 16	21,8 - 27,6	461,0	1.150,0
441050	4 G 16	23,8 - 30,1	614,0	1.234,0
441051	5 G 16	26,4 - 33,3	768,0	1.534,0
441052	2 X 25	24,3 - 30,7	480,0	1.172,0
441053	3 G 25	26,1 - 33,0	720,0	1.680,0
441054	4 G 25	28,9 - 36,6	960,0	1.811,0
441055	5 G 25	32,0 - 40,4	1.200,0	2.291,0

订货号 Article No.	规格 n x mm ²	外径 Ø mm	铜耗 kg/km	重量 kg/km
441056	3 G 35	29,3 - 37,1	1.008,0	2.170,0
441057	4 G 35	32,5 - 41,1	1.344,0	2.365,0
441058	4 G 50	37,7 - 47,5	1.920,0	3.212,0
441059	5 G 50	40,0 - 50,8	2.400,0	3.950,0
441060	4 G 70	42,7 - 54,0	2.688,0	4.320,0
441061	4 G 95	48,4 - 61,0	3.648,0	5.572,0
441062	4 G 120	53,0 - 66,0	4.608,0	6.930,0
441063	4 G 150	58,0 - 73,0	5.760,0	8.419,0
441064	4 G 185	64,0 - 80,0	7.104,0	10.165,0
441065	4 G 240	72,0 - 91,0	9.216,0	13.420,0



应用范围

橡胶绝缘护套电缆适合于铁路机车，公交车辆，电器柜等适合于高电压场合的设备布线。

电缆特性

- ◆ 外护套：黑色 RAL 9005
- ◆ 载流量符合 VDE，详见技术指南
- ◆ 燃烧测试符合 IEC 60332-3 标准

NSGAFÖU

1.8/3kV 橡胶护套电缆



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5 类和 IEC 60228 5 类标准



芯线：橡胶绝缘



外护套：氯丁橡胶



温度范围：固定安装 -40℃ /+80℃
移动安装 -25℃ /+80℃



电压等级：U₀/U 1.8/3kV



测试电压：6kV



最小弯曲半径：固定安装 5 x 电缆外径
移动安装 5 x 电缆外径



符合 VDE 0250 第 602 部分
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准

[illegible]



应用范围

可长期水下使用，用于连接电子设备，如潜水泵。适用于工业水和中等机械高度需求。

电缆特性

- ◆ 尺寸减少，比圆形电缆节省更多的空间
- ◆ 外护套：黑色
- ◆ 载流量符合 VDE 标准，详见技术指南

[illegible][illegible]

TML-F

潜水泵扁电缆 工业水中永久使用



导体：柔性纯铜丝
符合 VDE 0295 5 类和 IEC 60228 5 类标准



芯线：VPE 绝缘
5 芯以下彩色芯线
6 芯以上黑色芯线白色数字编号
芯线标识符合 VDE 0293 标准



外护套：EPR 材料



温度范围：固定安装 -50℃ / +60℃
移动安装 -40℃ / +60℃



电压等级：U₀/U 0.6/1kV



测试电压：3kV



最小弯曲半径：固定安装 4 x 电缆外径
移动安装 5 x 电缆外径



符合 VDE 0250 部分
符合 RoHS 标准
符合 2006/95/EC-Guideline-CE 的标准